

永崧精密科技有限公司

電話：(04)25154311 傳真：(04)25154332

油壓潤滑油冷卻機 Oil cooler

項目 Item	型式 Model	規格 Unit	CHO-10P	CHO-15P	CHO-21P	CHO-32P	CHO-45P	CHO-63P	CHO-75P	CHO-90P	CHO-125P	CHO-150P
冷凍能量 50Hz/60Hz Colling capacity		Kcal/hr	840/1000	1400/1500	1700/2100	2679/3150	3750/4500	5250/6661	5848/7500	7500/9000	10000/12500	12500/15000
		W	970/1160	1620/1740	1970/2440	3115/3720	4360/5230	6105/7745	6800/8615	8100/10000	11600/13900	14500/17400
能源效率 EER值 COP		w/w	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.75	2.75	2.71	2.71
		Kcal/HW	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.23	2.23
電源 50~60Hz Power consumption		V	1φ 220V/3φ 200~230V 50/60Hz									
消耗電力 Power consumption		KW	0.84	1.08	1.23	1.74	2.68	2.68	2.94	4.29	6	6.8
壓縮機 Compressor		Type	迴轉式或全密閉往復式 Rotary or Reciprocating								渦卷式 Scroll	
		KW	0.6	0.65	0.8	1.3	1.88	1.8	2	2.6	3.75	4.5
冷凝風扇馬達 Condenser fan moter		w/w	30	30	30	35	48	125	185	185	750	750
油泵浦馬達 Oil pump moter		Type	直結式油泵浦									
		4P/W	200	400	400	400	750	750	750	1500	1500	1500
油泵流量 Oil pump flow		L/min	3.7/4.6	10.1/12	10.1/12	20	25/30	25/30	45/54	45/54	56/67	63/76
出入口口徑 Chilled oil conn		inch	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
冷媒 Refrigerant		R	R417、R407C、R410A									
溫度控制器 Control switch			LED溫度顯示，微電腦溫度控制 Temperate display micra. Computer temp									
溫度控制範圍 Temp. range		°C	10~40									
入出油口壓力損失 kgf/cm <sup>3</sup> . max.		kgf/cm <sup>3</sup>	3									
油箱容量 Oil box capacity		L	20		30		37		70		95	
油粘度 Oil vlscdsity		cst	油壓潤滑油 4~300 Hydraulic oil Lubrication oil ISO VG32									
外型尺寸(無油箱) Dimension W*D*H		cm	405*460*685	405*463*685	445*543*835		680*450*1145		780*760*1250		1100*750*1385	
外型尺寸(有油箱) Dimension W*D*H		cm	405*460*885	405*463*885	445*543*1035		680*450*1345		780*760*1450		1100*750*1635	
保護裝置 Protection device			A.高低壓壓力保護開關 B.防凍開關 C.壓縮機過載保護器、過電流繼電器 D.溫度自動顯示控制器 E.防止泵浦逆轉保護開關 F.警報裝置									
			A.High/low pressure protecting switch. B.Anti frozen switch C.Overload protector for compressor&Overloay-current relay.									
			D.Temp. switch. E.Anti-reverse rotating protecting switch for pump. F.Warning device.									

1.以上冷卻能力在周圍溫度35°C，油溫35°C。

2.特殊規格設計，請與本公司聯絡。

3.其他電壓需求請與本公司聯絡。

4.設計及規格變更恕不另行通知。

1.The above cooling capacity is based on ambient temperature 35°C, oil temperature 35°C.

2.Please contact us if special design that you need.

3.The other power supply what you need, please contact to us.

4.Specification are subject to change without notice.

**循環液型冷卻機**  
液壓、放電、切削研磨專用

**循環液型冷卻機**  
主軸冷卻  
線性馬達/滾珠螺桿冷卻

**浸漬型冷卻機**  
冷卻液壓油

**浸漬型冷卻機**  
切削油/研磨液冷卻  
放電加工、雷射等機器冷卻

**NC 電控箱冷卻機**  
熱管熱交換器

